

Mercedes Benz Atego 1630 L 4X2 Meiller Absetzkipper Exposé

Baujahr:	22.02.2017
Fahrzeug-Ident Nr:	WDB96702710100850
Kilometerstand:	205.880 KM
HU/AU:	02/23
Sicherheitsprüfung:	08/23
Gewichtsvariante:	16 t

Der beste Absetzkipper in der leichten Klasse, optisch und technisch neuwertig! Vermeiden Sie lange Lieferzeiten, unsere Fahrzeuge sind sofort verfügbar! Hervorragende Konditionen, eine einfache Verkaufsabwicklung und ein unschlagbarer Preis warten auf Sie.

Die hohe Nutzlast ersetzt einen 18 Tonner-Fahrzeug. Ein Anhängerbetrieb ist problemlos möglich.

Kein Zwischenhändler Fahrzeug, wurde innerhalb der Unternehmensgruppe eingesetzt.

Das Fahrzeug verfügt über nachfolgende Highlights:

- Fahrzeug mit Zentralschmieranlage
- Fahrzeug lief im Mercedes-Benz Wartungsvertrag bis zur Abmledung
- Aufbau mit Fernbedienung/hydraulischer Behälterverriegelung für alle Behälter
- Rückfahrkamera
- LED Lichtpaket
- Dreifachkipplager

Technische Daten:

Motor

- Motor OM93, R6, 7,7L, 220 KW (299PS), 1200Nm
- Motorausführung Euro VI, Version 2
- High Performance Engine Brake

Kupplung & Getriebe

- Getriebe G 141-9/14,57-1,0
- Schaltung manuell
- NA MB 131-2C, Pumpe
- Nebenantrieb einfach

Achsen & Aufhängung

- Vorderachse 6,1 t,
- Hinterachse, Tellerrad 390, Hypoid, 11,0 t
- Achsübersetzung $i= 3,077$
- Vorderfeder 6,1 t, parabel
- Stabilisator, unter Rahmen, Hinterachse

Räder & Reifen

- Steilschulterfelgen 8.25 x 19.5
- Radmutterabdeckung
A1 P39M17 75 2 x 305/70 R 19,5` TL Straße
A2 P39M77 75 4 x 305/70 R 19,5` TL Traktion
- **Profiltiefe rechts:**
vorne ca.: 4mm, Liftachse ca.: 7mm, Antriebsachse außen ca.: 3mm, innen ca.:10mm
- **Profiltiefe links:**
vorne ca.: 7mm, Liftachse ca.: 7mm, Antriebsachse außen ca.: 5mm, innen ca.: 7mm

Rahmen & Rahmenbauteile

- Lenkung ZF 8098
- Kunststofftank 180L, links
- AdBlue-Tank 35L
- Tanks abschließbar
- Abgasanlage am Rahmen rechts, Endrohr nach innen
- Spritzschutz, im Kotflügel
- Frontunterfahrschutz (ECE) Alu
- Schutzvorrichtung seitlich
- Heckunterfahrschutz (ECE)
- Anhängerkupplung Ringfeder
- Anhängerkupplung G 145m für ZAA
- Querträger, nachträglicher Einbau AHK G145 ZAA

Bremsanlage

- Scheibenbremse an VA und HA
- Elektronisches Bremssystem und ASR
- Elektronische Druckluftversorgungseinheit, mittel
- Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
- Kondenswasserüberwachung für Druckluftsystem
- Anhängerbremse 2-Leitung

Fahrerhaus Außen

- S-Fahrerhaus ClassicSpace 2,30m, Tunnel
- Fahrerrückwand mit Fenster
- Frontscheibe getönt
- Dachluke/Lüftungsklappe Dach
- Fahrerhauseinstieg zweistufig
- Frontspiegel heizbar
- Hauptspiegel heizbar, elektrisch verstellbar
- Sonnenblende außen, transparent
- Wegfahrsperrung mit Transponder

Fahrerhaus innen

- **Fleetboard Eco Support**
- **Klimaanlage**
- Fahrer-Schwingsitz, Komfort, Velours
- Beifahrer-Funktionssitz, Velours
- Mittelsitz Bezug Velours
- Sonnenrollo seitlich Fahrerseite
- Gummimatten Fahrer- und Beifahrerseite
- Klassik Cockpit
- Fensterheber elektrisch beidseitig
- Kombiinstrument 12,7cm mit Videofunktion
- Vorrüstung für Rückfahrkamera
- Tachograf (VDO) digital, EG, Drehzahl, ADR
- CD-Radio, Bluetooth
- Vorrüstung universell für Multimedia Nutzung
- Vorrüstung für Mauterfassung
- Pollenfilter
- Wärmeisolierung zusätzlich
- Schnittstelle Flottenmanagementsystem FMS
- Ablage über Frontscheibe 1fach
- Ablage hoch auf Motortunnel

Elektrik / Elektronik

- **Stabilitätsregel-Assistent (ESP)**
- **Spurhalteassistent**
- **Active Brake Assist**
- Batterien 2 x 12 V/115 Ah wartungsarm
- Batterieabdeckung
- Generator 28 V/100 A
- Schalter Nr. 1 für Fremdaufbau-Elektrik
- Kabelfernbedienung für Luftfederung
- PSM, Aufbau- und Anhänger-CAN, ISO 11992
- PSM, Aufbau- CAN, ISO 11898 statt 11992
- Anhängersteckdose 24V, 15-polig
- LED-Tagfahrlicht
- 1 Arbeitsscheinwerfer, Rückwand oben
- LED-Umrissleuchte
- Blinkergläser weiss
- Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h 56 mph, ECE
- Tempomat

Weitere Lieferumfänge

- LED-Lichtpaket vorne mit Blinkergläsern weiß
- Geräuschkapselung nach ECE
- Verbandtasche
- Warndreieck
- Warnlampe

Aufbau Meiller

- **Absetzkipper Typ AK 10 MT**
- **Funkfernsteuerung I.S.A.R. Control 2**
- **I.S.A.R. mit Motor Start-Stop**
- **Hydraulische Behälterverriegelung über Verriegelungshaken entgegen Fahrtrichtung**
- **2 Stück Heckaufstiege mit Haltebügel**
- **Zentralschmierung mit eigener Pumpe**
- Ladebrücke 3810 mm lang
- Tragarme teleskopierend, geführt durch 1-teiliges Sechskantprofil mit hydraulischer Gleichlaufsteuerung
- Geeignet für Behälter nach DIN 30 720 bis 20m³
- Meiler-2-Kreispumpe Typ 216/101
- Drehzahlregulierung
- Dreifachkipphaken pneumatisch über Gestänge angetrieben mit Kipphakensicherung
- Abdeckung der Hydraulikleitungen am Ausleger
- Bodenbleche aus 3,5 mm Aluminium Riffelbleche
- Unterfahrerschutz in starrer Ausführung
- Einzelsteuerung der Teleskopausleger und Stützfüße
- Drehzahlregulierung
- Seitliche Schutzvorrichtung geschraubt
- Linienmarkierung nach ECE R 104 an Aufbau und Fahrerhaus
Linienmarkierung seitlich Farbe weiß
Linienmarkierung hinten Farbe gelb
- Werkzeugkasten Kunststoff
- 2 LED-Arbeitscheinwerfer am hinteren Rahmenende des Fahrgestells
- 2 LED-Arbeitscheinwerfer auf Seitlicher Schutzvorrichtung
- Unterlegkeilhalter
- Zentralschmierung mit eigener Pumpe
- Besen und Schaufelhalter
- 2 Stück unterlegplatten für Stützfüße mit Halterung.
- Kompaktkamera für Anbauposition am Querträger
- Farbmonitor fahrzeugintern